

## 四川文理学院体育器材技术参数

		主		位
1		1、 : , °。 2、 : / 体 °。 3、 : 上 7.6cm/下 9.0cm/ 1.5/ 1.5 °。 4、净仲: 55KG/ 130-150KG °。 5、 : 1 , 准, 便, PU , 便, , 光亮, 不 , 久 °。	3	副
2		1、 : 1.5*20 , 2、 : PVC 3、 : 4.5mm 4、 : ( )。	130	
3		1、 : , ° : / 体 °。 2、 : 上 7.6cm/下 9.0cm/ 1.5/ 1.5 °。 3、净仲: 55KG/ 130-150KG °。 4、 : 1 , 准, 便, PU , 便, , 光亮, 不 , 久 °。	1	副
4		1、 : °。 2、 : 乙 PE 制 ( 六 PE 制)。 3、 丝: 15.5 / 5 ° : 12.8 ° : 1.08 °。 4、 : 6 ° : 4.5cm*4.5cm。 : 16 °。 : °。 5、 侧 : PU ° 侧 : 5cm。 : 中 °。	2	
5		1、 1.8*37 2、 : PVC 3、产 : 4.5mm 4、 : ( )。	666	
6		1、 : 18X8cm 2、 : 、	144	M <sup>2</sup>

		3、 : 、 、 全 ,		
7	功分 LED分	、 : ( )。 、功 : 分 , 、 倒 。 、分分: 分、 、 、 、 分 。	1	
8	专 1	1、 : 18m*12m*10cm 2、 1 : 16.25m*10m : 14m*8m 3、 : / 功 : 1. : 、 XPE 1 、 ( ) 2. : / 3. : 分为 3 a、 : 制 , 公 位; 8mm-1cm, b、中 : XPE 冲1倍 : 25倍 : 3cm c、 : 2m*1m, XPE : 6cm. 4.功 : 、 使 , 保 全 , , 制 , , 5.产 准: 保 , , 优 , 。	1	
9	专 1	1、 , 制。 2、 : PU/XPE 1倍 : 25倍 3、 : 5cm 保 4、功 : , 使 , 伤, 专业 。	150	M <sup>2</sup>
10	功充体 1	1、 : 丝 (PVC) 2、 : 2M*15M*0.2M	1	
11		1、 : 200cm ( ) *360cm ( ) , 5mm 2、 使	10	

1、 : , 。 :

12

		<p>4、：，内，， 你不一；</p> <p>5、：PVC，3M， 。</p> <p>6、：一</p>		
17	上	<p>1、：主 50*120，， ；</p> <p>2、1：一 PU，人体 1，制 65 5，保 中， 使。</p> <p>3、不不，500g 8000 中，准，，2 ；</p> <p>4、：，内，， 你不一；</p> <p>5、：PVC，3M，</p> <p>6、：一</p>		
18	凳	<p>1、：主 50*120，， ；</p> <p>2、1：一 PU，人体 1，制 65 5，保 中， 使。</p> <p>3、不不，500g 8000 中，准，，2 ；</p> <p>4、：，内，， 你不一；</p> <p>5、：PVC，3M，</p>		
19		<p>1、二，400kg，</p> <p>2、：2000*770*520mm，50*70*2.0，</p> <p>3、M 2.5mm，10， 保，</p> <p>4、：275kg，一（从到10个）</p>	1	

20		<p>1、 :主 50*120 , , ;</p> <p>2、 1 : 一 PU , 人体 / , 保 中, 1 , 制 65 5 , 使 。</p> <p>3、 , 500g 8000 不 不 。 准 , , 中 , ;</p> <p>4、 : , 内 , , 你不一 ;</p> <p>5、 : PVC , 3M ,</p>	2	
21	凳	<p>1、 :主 50*120 , , ;</p> <p>2、 1 : 一 PU , 人体 / , 保 中, 1 , 制 65 5 , 使 。</p> <p>3、 , 500g 8000 不 不 。 准 , , 中 , ;</p> <p>4、 : , 内 , , 你不一 ;</p> <p>5、 : PVC , 3M ,</p>	2	
22		<p>1、 :主 50*120 , , ;</p> <p>2、 1 : 一 PU , 人体 / , 保 中, 1 , 制 65 5 , 使 。</p> <p>3、 , 500g 8000 不 不 。 准 , , 中 , ;</p> <p>4、 : , 内 , , 你不一 ;</p> <p>5、 : PVC , 3M ,</p>	2	个

23		1、产：优 + 2、 2m, 3、：下 — - - 丸- - - - -	2	副
24		1、：2520mm*1400mm 2、产：优 +	2	副
25			2	个
26		1、 2、：优 PU 3、体 50cm、 24cm、 23cm、 4、 58cm 20cm	2	个
27		：	2	个
28	体 1	：100CM*200CM*10CM	20	
29		1、主。 2、：主体全 775mm， 为：200mm。 3、：前：0-540mm， ：50 -70，分4个位。 4、为13kg。 5、制作，与， 位。 6、分，为件， 为凹，，作， 。 7、两 位 以前。 8、上，便于。 9、主 于 上， 为14mm，以保 使 中不会，保 ，不会。	16	副

		10、		
30		1、 10 副 2、	1	
31	1	1、 : 5.4×3.4×1.1 (m) 2、 主 , 40 ×4040×20 , 25×25 21×14 。 上 , , 。 3、 , 便。 4、 制件 、 初 上 , 70—80um, 3H+, GB1771-91 36 , , 划 <2mm, 产 具 、 、 、 优 , 不 元 , 免 于 使 , 且产 使 健 。	1	
32		1、 : 制, 2、 :60*50cm, ( 制) 3、 :60*50cm。	1	个
33		1. 、 内 、 、 、 位 分 。 2. 为 ABS , , 其 为: 1200×70 ×20 (mm) 。 3. Φ29*1.2 制 , 内 Φ 25*1.5 制 , 内 内 位 , 上 与其 位 , 使 , 位准 , 。 Φ25*1.5 制 。 4. Φ60*40*1.5 制 , 内 , 则 。 5. 为 762、838、914、991、1067mm。 6. 件 分二个 , 前 使 件 优 介 , 与 体 力, 产 力 作	85	副

		<p>体上 。 到一 ， 入 ， 产 ， 全 、 。 公 上作业， 丸 。产 70—80um, 3H+。产 具 、 、 、 优 ， ， 且前 以 产 不 元 ， 免 使 健 。</p>		
34		<p>1、 : × × =1200×730×1060 (mm) 。 2、 主 φ25×2 专 上 。 3、 侧 ， 以便 减 。 4、 一 不 于 10 个， 且其 ， 便。 5、 制件 、 初 上 70—80um, 3H+, GB1771-91 36 , , 划 &lt;2mm, 产 具 、 、 、 优 , 不 元 ， 免 使 健 。</p>	4	